

Original Kvistlack

Kvistalakk



Efnislýsing

Original Kvistlack er glært, vatnsþynnalegt, hraðþornandi og einangrandi lakk sem kemur í veg fyrir að vessar úr kvistum blæði í gegnum málningu á við innanhúss.

Meðhöndlun

Hrærið vel í dósinni fyrir notkun. Flöturinn skal vera hreinn og þurr. Fjarlægjið alla trjákvöðu (harpix) af kvistum með rauðspritti fyrir málnun. Til að tryggja sem besta einangrun skal mála tvisvar yfir hvern kvist. Berið Original Kvistlack á í þunnu lagi. Ávallt skal mála yfir Original Kvistlack með viðeigandi lakki eða málningu.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Fjölliða þeytulausn

Gljástig: Glært

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 2 klst.

Yfirmálfun: 2 klst.

Lágmarkshiti við málfun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar

Þekja: 8-12 fermetrar pr. lítra

Pakkning: 0,33 lítra dósir

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/g) 30 g/l.):

Inniheldur mest 5 g/l.