

Original Væggfärg Helmatt

Lofta- og veggjamálning 5



Efnislýsing

Original Væggfärg Helmatt myndar almatta og þægilega áferð á veggi og loft. Original Væggfärg Helmatt er vatnsþynnanleg innimálning til notkunar m.a. á steypa fleti, þússaða sem óþússaða, gifsplötur og klæðningar af ólíkri gerð.

Meðhöndlun

Spartlið eftir þörfum. Á ómáluðum flötum næst bestur árangur með því að grunna fyrst með einni umferð af Professional Grund+ og mála síðan eftir þörfum eina til tvær umferðir af Original Væggfärg Helmatt.

Óhreina og málaða fleti skal þvo með Original Málartvätt og slípa yfir gljáandi fleti. Málið síðan með einni til tveimur umferðum af Original Væggfärg Helmatt.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni tryggilega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Bindiefni: Latexþeytulausn

Gljástig: Almatt 5%

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst.

Yfirmálun: 2 klst.

Lágmarkshiti við málun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 6-8 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 2,5, 5 og 10 lítra dósir

Stofnar: BW

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l.):

Inniheldur mest 1 g/l .

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfisvottanir

Original Væggfärg Helmatt uppfyllir staðla Blómsins og Svansins, sem eru umhverfismerki Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org