

Professional Gipsspackel

Gifsspartl



Efnislýsing

Professional Gipsspackel er sérstakt hraðþornandi gifsspartl til notkunar á vegg, til fyllingar á holum, á skemmd ytri horn og í samskeyti. Efnid er ætlað til notkunar í þurrum rýmum innanhúss.

Meðhöndlun

Professional Gipsspackel er ætlað til handspörtlunar.

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Illa bundið undirlag skal grunna áður en spartlað er.

5 kg af dufti blandast með 2 lítrum af köldu vatni. Blandið spartlið í jafnan, einsleitan massa. Ekki blanda meira magn en svo að það megi nota það allt innan 25-30 mínútna frá blöndun. Við þússon eftir á er mælt með notkun rykgríma og augnhlífa.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlasekkinn standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Bindiefni: Gifs

Notkunartími: 25-30 mínútur

Þéttleiki: 1,0

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 45 mín. - 2 klst., en veltur mjög á þykkt spartls

Mesta þykkt: U.þ.b. 50 mm

Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Spartspaðar

Efnið í notkun: Auðvelt að slípa

Litur: Hvítt

Pakkningar: 4 og 15 kg pokar

Geymsla: Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824.