

# Original Golvfärg

## Akrýlgólfmálning

### Efnislýsing

Original Golvfärg er vatnsþynnanleg, hálfgljáandi gólfmálning til innanhússnota á viðargólf og steypa fleti með léttu til meðal slitálagi. Original Golvfärg er ekki ætlað í rými með stöðugri bleytu.

ATH. Hentar ekki á bílskúrgólf.

### Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint, þurrt og ryklaust. Nýsteyppt gólf þurfa að vera gegnumhörðnuð og sementshúðin slípuð af áður en málað er. Stálslípuð steyppt gólf skal vélslípa. Ómeðhöndluð steyppt gólf skal hreinsa vandlega. Fjarlægið fitu og olíubletti. Hrærið vel í dósinni. Grunnið með Original Golvfärg sem þynnt hefur verið með 20% vatni. Málið síðan tvær umferðir með óþynntri Original Golvfärg málningu.

Við málun á ómeðhöndluðum viðargólfum skal bera tvisvar sinnum á kvisti í viðnum með Original Kvistlack. Grunnið síðan allan viðinn með Original Háftgrund Snickeri. Málið loks tvær umferðir með óþynntri Original Golvfärg málningu.

Áður málaða viðarfleti skal þvo með Original Málartvätt og skola vel með vatni. Fjarlægið lausa málningu og mattslípið gólfið. Ryksugið vandlega. Grunnið ójafnt yfirborð og málið loks eina til tvær umferðir yfir flötinn með Original Golvfärg.

### Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningar-dósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



### Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Innanhúss

**Bindiefni:** Akrýl

**Gljástig:** Hálfgljáandi 50%

**Þurrktími:** Við 23°C/50% raka, 2 klst

**Yfirmálun:** 2 klst

**Lágmarkshiti við málun:** +5°C

**Rakastig:** 40-80%, kjörakastig 65%

**Þynning:** Vatn

**Verkfæri:** Penslar, rúllur, málningarsprautur

**Þekja:** 6-8 m<sup>2</sup>/l

**Umbúðir:** 1, 2,5 og 10 lítra dósir

**Litir:** Allir

**Hreinsun:** Sápuvatn

**Geymsla:** Í frostfríu rými

**Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/i) 140g/l):**

Inniheldur mest 70g/l

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.