

Professional Grov

Grófspartl



Efnislýsing

Professional Grov er afar fyllandi léttspartl, sérlega hentugt þar sem þörf er á efnismikilli fyllingu. Notist á samskeyti og til víðtækari spörtlunar á steypa fleti, ópússaða sem pússaða, og á byggingaplötur. Einnig má nota Professional Grov á mattslípaða málaða fleti í þurrum rýmum innanhúss o.fl.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Grov er ætlað til handspörtlunar í þykku lagi og í kjölfarið er spartlað yfir með fíngerðari tegund af Professional spartli. Gætið þess vel að spartllagið sé orðið þurrt áður en spartlað er aftur eða málað er yfir flötinn. Við pússun eftir á er mælt með notkun rykgríma og verndun augna.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlasekkinn standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Bindiefni: Latexþeytulausn

Kornastærð: Mest 0,40 mm

Þéttleiki: 0,9

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst., en veltur mjög á þykkt spartls

Mesta þykkt: U.þ.b. 30 mm

Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%

Þyning: Vatn

Verkfæri: Spartlspaðar

Efnið í notkun: Auðvelt að slípa

Litur: Grár

Pakkningar: 10 lítra fötur

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824

Umhverfi

Efnið uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherra-nefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org