

Professional Maskinspackel

Límspartl

Efnislýsing

Professional Maskin er fyllandi alhliða léttspartl, hentugt til notkunar í nýbyggingum sem og eldra húsnæði. Notist við hvers konar spörtlun á byggingarplötum og steiptum flötum, ópússuðum sem pússuðum. Professional Maskin spartlið er einstaklega þægilegt til ásetningar með háþrýstisprautum, Bazooka sprautum og spartlboxi. Efnið má einnig nota á veggfóðurssamskeyti og málaða fleti í þurrum rýmum innanhúss.

Vegna sérstakrar efnasamsetningar er Professional Maskin spartlið afar hentugt við lagningu borða í veggjasamskeyti samkvæmt stöðlum HusAMA 11.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexþeytulausn
Kornastærð: Mest 0,10 mm
Þéttleiki: 1,0
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst en veltur mjög á þykkt spartls
Mesta þykkt: Um 4 mm
Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Rúllur, Bazooka sprautur, spartlbox
Efnið í notkun: Auðvelt að slípa
Litur: Gráleitt
Umbúðir: 15 lítra fötur
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfrú rými
Ásetningarbúnaður: Wagner 940/960, El-Myggan, Graco Mark V og X
Ráðlagðir stútar: Útfelling 321-421. Splæsing 229

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags.

Við pússun eftir spörtlun er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Spartlið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlfötuna standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

