

# Professional Medium Spackel

## Medium spartl



### Efnislýsing

Professional Medium/LS 104 er fyllandi alhliða léttspartl, sérstaklega þróað til notkunar við endurbætur á eldra húsnæði en hentar einnig vel í nýbyggingum. Notist við hvers konar spörtlun á byggingarplötum og steiptum flötum, ópússuðum sem þússuðum.

Professional Medium/LS 104 má einnig nota á veggfóðurssamskeyti og málaða fleti í þurrum rýmum innanhúss o.fl.

Vegna sérstakrar efnasamsetningar er Professional Medium/LS 104 spartlið hentugt við lagningu borða í veggjasamskeyti samkvæmt stöðlum HusAMA 11.

### Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurr og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Medium/LS 104 er ætlað til handspörtlunar.

Við þússun er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Spartlið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

### Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartflötuna standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



### Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Innanhúss

**Bindiefni:** Latexþeytulausn

**Kornastærð:** Mest 0,16 mm

**Þéttleiki:** 1,0

**Þurrktími:** Við 23°C/50% raka, 4 klst. en veltur mjög á þykkt spartls

**Mesta þykkt:** U.þ.b. 5 mm

**Lágmarkshiti við spörtlun:** +5°C

**Rakastig:** 40-80%, kjörrakastig 65%

**Þynning:** Vatn

**Verkfæri:** Spartspaðar

**Efnið í notkun:** Auðvelt að slípa

**Litur:** Grár

**Pakkningar:** 235g, 2,5 og 10 lítra fötur

**Hreinsun:** Sápuvatn

**Geymsla:** Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824

#### Umhverfi

Efnið uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherra-nefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)