

Professional Sprutspackel

S-sprautuspartl



Efnislýsing

Professional Sprutspackel er sprautuspartl ætlað á loft og vegg í þurrum rýmum innanhúss. Efnið er fyrst og fremst þróað fyrir víðtæka og mikla notkun á loft og vegg, hvort sem er í nýbyggingum eða eldra húsnæði. Spartlið hentar einnig til að hrauna yfirborð lofta.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Sprutspackel er ætlað til sprautunar.

Við þússun er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Spartlið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartpokann standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexþeytulausn
Kornastærð: Mest 0,3 mm
Þéttleiki: 1,75
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst en veltur mjög á þykkt spartls
Mesta þykkt: Um 3 mm
Lágmarkshiti við spörtun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Sprautur
Litur: Hvítt
Umbúðir: 14 lítra pokar
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými
Ásetningarbúnaður: Wagner 960, El-Myggan, Graco Mark X
Ráðlagðir stútar: Ásetning 651-661. Splæsing 655

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 15824