

Professional Vátrumspackel

Votrymisspartl

Efnislýsing

Professional Vátrum er fyllandi léttspartl, hentugt til spörtlunar á samskeyttum veggjum í nýbyggingum sem og eldra húsnæði. Það hentar við spörtlun á steiptum flötum, ópússuðum sem þússuðum, byggingarplötum og við lagningu borða í veggjasamskeyti.

Professional Vátrum er sérstaklega framleitt til notkunar í blautum og rökum rýmum þar sem gerð er krafa um mikið rakapól.

Professional Vátrum er hluti af kerfi vatnspolinna efna frá Nordsjö sem viðurkennt er í atvinnustétt málara og uppfyllir þeirra staðla. Professional Vátrum uppfyllir kröfur HusaAMA 18 um spartl fyrir blaut rými.



Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Vátrum er ætlað til handspörtlunar.

Við þússun er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Spartlið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlfötuna standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Bindiefni: Latexþeytulausn

Kornastærð: Mest 0,16 mm.

Þéttleiki: 1,10

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst en veltur mjög á þykkt spartls

Blaut slitþol (aðlöguð aðferð SS184164):

Yfir 2000 snúninga

Mesta þykkt: Um 5 mm

Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Spartlspaðar, má sprauta eftir 3% þynningu með vatni

Efnið í notkun: Auðvelt að slípa

Litur: Blátóna

Umbúðir: 250g, 2,5 og 10 lítra fötur

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824

