

Ambiance Xtramatt

Almött veggjamálning



Efnislýsing

Ambiance Xtramatt er vatnsþynnunleg innimálning sem hentar vel þegar óskað er eftir almattri áferð á veggjum. Ambiance Xtramatt er ætluð til notkunar á steyppta vegg, þússaða sem óþússaða, gífsveggi, byggingarplötur o.fl. Málningin gefur djúpa og dempaða áferð, endurkastar ekki ljósi en dregur fram litinn. Þrátt fyrir að vera almött má strjúka af Ambiance Xtramatt og hentar hún því afar vel í svefnherbergjum og stofum.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Spartlið flötinn ef þörf er á.
2. Grunnið eina umferð með Professional Grund +.
3. Málið eina eða tvær umferðir með Ambiance Xtramatt.

Endurmálun

1. Málaða fleti skal þvo með Original Málartvätt.
2. Spartlið flötinn ef þörf er á. Gott er að blettgrunna spartlaða fleti.
3. Gljáandi fleti skal slípa matta og grunna með Original Háftgrund til að tryggja góða viðloðun.
4. Málið eina til tvær umferðir af Ambiance Xtramatt.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers grunni áður en málað er.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningar-dósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Akryl

Gljástig: Almatt 4%

Þurrktími við 23°C/50% raka: Gegnumþurrtt eftir 1 klst., yfirmálun möguleg eftir 2 klst.

Loft-/yfirborðshiti við málun: Minnst +5°C

Rakastig: 40-80% (kjörakastig 65%)

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 6-8 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 1, 2,5, 5 og 10 lítra dósir

Stofnar: BW, BM og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l.):

Inniheldur mest 2 g/l.

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfi

Sænsku astma- og ofnæmissamtökin mæla með Ambiance Silkematt. Efnið uppfyllir staðla Blómsins og Svansins, sem eru umhverfismerki Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

