

Original Málartvätt

Alhliða hreinsiefni



Efnislýsing

Original Málartvätt er hreinsi- og affitunarefni sem notast á alla fleti sem mála skal. Original Málartvätt fjarlægir fitu, olíusmit og önnur óhreinindi og gefur með því góða viðloðun málningar við flötinn. Við yfirmálun skal ávallt þvo fleti með Original Málartvätt.

Meðhöndlun

Blandið Original Málartvätt með allt að 20 hlutum vatns móti 1 hlut hreinsiefnisins. Fyrir mjög óhreina fleti skal blanda vatni í hlutfallinu 10:1. Berið blönduna á með svampi eða bursta. Látið blönduna liggja á fletinum í nokkrar mínútur og skrubbið af með blautri tusku eða bursta og vatni. Forðist að bera blönduna á gler, ál og málaða fleti sem ekki á að yfirmála.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði.

Ekki láta brúsann standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Pakkningar: 1 lítra brúsar