

Perform+ Easy2Clean

Auðprifin veggjamálning



Efnislýsing

Perform+ Easy2Clean er mött, vatnspynnaleg akrýlmálning sem er afar létt og einfalt að þrifa. Hún hentar vel þar sem þörf er á sérlega slitsterku yfirborði, t.d. í eldhúsi, gangi, forstofu og barnaherbergjum. Málningin þekur vel, hefur gott flot og því auðvelt að mála með henni. Perform+ Easy2Clean er ætluð til notkunar á steypa vegg (pússaða og ópússaða), gífsveggi, byggingarplötur o.fl. Mælt er með Perform+ Bathroom á fleti sem reglulega komast í snertingu við vatn.

Meðhöndlun

Nýmálun

1. Spartlið flötinn ef þörf er á.
2. Grunnið eina umferð með Professional Grund+.
3. Málið eina eða tvær umferðir með Perform+ Easy2Clean.

Endurmálun

1. Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu og önnur óhreinindi. Óhreina málaða fleti skal þvo með Original Måltartvätt.
2. Spartlið flötinn ef þörf er á. Gott er að blettgrunna spartlaða fleti.
3. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.
4. Málið eina til tvær umferðir af Perform+ Easy2Clean.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Akrýl

Gljástig: Matt 10

Þvottflokkur: 1

Þurrktími við 23°C/50% raka: 2 klst, yfirmálun möguleg eftir 6 klst

Loft-/yfirborðshiti við málun: Minnst +5°C

Rakastig: 40-80% (kjörakastig 65%)

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 8-10 m²/L

Umbúðir: 1, 2,5 og 10 lítra dósir

Stofnar: BW og BC

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l.): Inniheldur mest 1 g/l.

Umhverfi

Efnið uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherra-nefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

Uppfært júní 2021