

Professional 3

Lofta- og veggjamálning



Efnislýsing

Professional 3 er hvít, vatnspynnaleg innimálning til notkunar m.a. á steipt loft, þússuð sem óþússuð, klæðningar af ólíkri gerð. Professional 3 þekur einstaklega vel og myndar almatta og fallega málningsarfilmu.

Meðhöndlun

Spartlið eftir þörfum. Á ómáluðum flötum næst bestur árangur með því að grunna fyrst með einni umferð af Professional Grund+ og mála síðan eftir þörfum eina til tvær umferðir af Professional 3.

Óhreina og málaða fleti skal þvo með Original Mälartvätt og vatni áður en þeir eru málaðir með einni til tveimur umferðum af Professional 3.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni tryggilega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexþeytulausn
Gljástig: Almatt 3%
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst.
Yfirmálun: 2 klst.
Lágmarkshiti við málun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Penslar, rúllur, málningsprautur
Þekja: 6-8 fermetrar pr. lítra
Pakkningar: 2,5, 5 og 10 lítra dósir
Stofnar: BW
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými
Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l.):
Inniheldur mest 1 g/l .

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfisvottanir

Sænsku astma- og ofnæmissamtökin mæla með Professional 3. Efnið uppfyllir staðla Blómsins og Svansins, sem eru umhverfismerki Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org