

Professional Metal Primer Málmgrunnur

Efnislýsing

Professional Metal Primer er vatnsþynnanlegur, hraðþornandi ryðvarnargrunnur byggður á akrýlbíndiefni með ryðvarnareindum. Hann hentar sem grunnur á stál og járn innan- og utanhúss og má mála yfir hann bæði með latex- og alkýðefnum. Professional Metal Primer hefur einnig góða viðlöðun við fleti sem eru ekki úr málm. Gerið viðlöðunarprófun fyrst. Forðist að mála yfir grunninn með málningu sem inniheldur sterkari leysiefni en terpentínu.



Meðhöndlun

1. Tryggið að yfirborð flatar sé laust við óhreinindi og fitu. Til þess að ná sem bestum árangri skal hreinsa allt ryð í burtu annað hvort með hand-eða véslípun eða vatns- eða sandblæstri.
2. Eftir viðeigandi undirbúning er Professional Metal Primer borinn á í 40 míkrona þurrfilmu (samsvarar 100 míkrona votfilmu).
3. Málið yfir grunninn með viðeigandi málningu frá Nordsjö.

Annað

Hrærið vel í dósinni áður en málað er. Ekki mála í beinu sólskini eða ef hættu er á rigningu eða döggun innan u.þ.b. tveggja klst. eftir málnu.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Akrýlþeyta

Gljástig: 7%

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst.

Yfirmálmun: Minnst 2 klst.

Lágmarkshiti við málmun: +5°C, mest +25°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningsprauta

Þekja: U.þ.b. 10 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 1 og 2,5 lítra dósir

Litur: Grár

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/i) 140 g/l.):

Inniheldur mest 70 g/l.

