

Professional Microdispers

Glær bindigrunnur



Efnislýsing

Professional Microdispers er alkalíþolinn, vatnsþynnanlegur akrýlbindingrunnur, blátónaður og gelkenndur. Efnið má nota innan- og utanhúss á þússaða og óþússaða steypa fleti, gífsplötur, steintrefjaplötur og spartlaða fleti. Professional Microdispers bindur sig vel við gleypið undirlag og eykur viðloðun fyrir málningu. Professional Microdispers skal ætíð nota sem bindigrunn á kalkmálaða fleti við endurmálun með innimálningu.



Meðhöndlun

Flöturinn skal vera þéttur, þurr og hreinn. Á honum má ekki vera laust efni, svo sem þússningasandur eða spartl, og hann verður einnig að vera laus við fitu og olíu. Berið Professional Microdispers ríkulega á flötinn uns hann er mettaður en þó ekki svo mikið að hann verði gljáandi. Ef flöturinn verður yfirmettaður af efninu skal þurrka umframefnið af. Athugið að Professional Microdispers á ekki að þynna fyrir notkun. Málið síðan eftir aðstæðum yfir Professional Microdispers með viðeigandi málningu.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningarfötuna standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innan- og utanhúss

Tegund: Akrýllatexþeytulausn

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst.

Yfirmálun: 3-4 klst.

Lágmarkshiti við málun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningsprautur

Þekja: 8-10 fermetrar pr. lítra

Pakkningar: 5 og 10 lítra fötur

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/h) 30 g/l.):

Inniheldur mest 10 g/l.