

# Professional P25

## Akrýlmálning 25%

### Efnislýsing

Professional P25 er afar slitsterk, vatnsþynnanleg, háflgljáandi akrýlmálning sem þekur einstaklega vel og gefur nútímalegt útlit sem hentar vel í rýmum með mikilli náttúrulegri birtu frá stórum gluggum. Professional P25 er einkar heppileg málning fyrir eldhúsveggi, vegg í forstofum og göngum, tómstunda- og skrifstofurýmum, skólum, sjúkrahúsum og í öðru húsnæði þar sem óskað er hálfmattrar áferðar og málningar sem auðvelt er að þrifa. Professional P25 er ætluð til notkunar á grunnmálaða spartlaða fleti í nýbyggingum eða til almennrar endurmálunar innanhúss á steypa fleti, þússaða sem óþússaða, klæðningar af ólíkri gerð, glertrefjavef o.fl.



### Meðhöndlun

Spartlið eftir þörfum. Á ómáluðum flötum næst besti árangur með því að grunna með einni umferð af Professional Microdispers eða Professional Grund+ og mála síðan eina til tvær umferðir af Professional P25.

Áður málaða fleti skal þvo með Original Mälartvätt og vatni. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun. Málið síðan með einni til tveimur umferðum af Professional P25.

Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað lausbundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

### Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

### Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Innanhúss

**Bindiefni:** Akrýl

**Gljástig:** 25%

**Þurrktími:** Við 23°C/50% raka, 2 klst.

**Yfirmálun:** 8 klst.

**Lágmarkshiti við málun:** +5°C

**Rakastig:** 40-80%, kjörrakastig 65%

**Þynning:** Vatn

**Verkfæri:** Penslar, rúllur, málningarsprautur

**Þekja:** 6-8 fermetrar pr. lítra

**Pakkningar:** 2,5, 5 og 10 lítra dósir

**Stofnar:** BW, BM, BC og allir litir

**Hreinsun:** Sápuvatn

**Geymsla:** Í frostfríu rými

**Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 100 g/l.):**

Inniheldur mest 4 g/l.

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra líti.