

Professional Rems- & Skarv Samskeytaspartl



Efnislýsing

Professional Rems- och Skarvpackel er háfyllandi, meðalgróft og umhverfisvænt léttspartl sem er sérstaklega þróað til spörtlunar og styrkingar á gífsplötusamskeytum með pappírborðum. Vegna sérstakrar efnasamsetningar er þetta partl einstaklega hentugt við lagningu borða í samskeyti samkvæmt stöðlum HusAMA 14. Rems- och Skarvpackel má einnig nota til bletta- og alspörtlunar á vegg og loft úr gífsi og steypu, sem og á trétrefja- og spónaplötur og lík byggingarefni.




Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurr og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Rems- och Skarvpackel er ætlað til handspörtlunar. Slípið spartlaða fleti ef nauðsyn krefur og rykhreinsið áður en málað er. Við þússon á spartlaða fletinum er mælt með notkun rykgríma og verndun augna.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar spartlið er fjarlægt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlfötuna standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartlleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexþeytulausn
Kornastærð: Mest 0,15 mm
Þéttleiki: 1,4
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst. en veltur mjög á þykkt spartls
Mesta þykkt: U.þ.b. 2 mm
Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Spartlspaðar
Litur: Ljósleitur
Pakkningar: 10 lítra fötur
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963 og EN 15824

Umhverfi

Professional Rems- och Skarvpackel uppfyllir staðla Svansins sem er umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org