

Tinova Primer Exterior

Vatnsþynnanlegur trégrunnur

Efnislýsing

Tinova Primer Exterior er vatnsþynnanlegur, þekjandi alkýðolíu-grunnur sem hefur góða viðloðun og smýgur vel inn í viðinn. Hann er ætlaður til notkunar á ómálaðan við en hentar einnig á málaðan við. Tinova Primer Exterior hindrar rakaupptöku í við.

Meðhöndlun

Undirlagið skal vera hreint og þurr (mest 16% raki í við).

Nýmálun

1. Gegndreypið alla fleti sem mála skal með Tinova Wood Base Oil, sérstaklega gljúpa fleti eins og endatré.
2. Grunnið alla fletina með Tinova Primer Exterior.
3. Málið yfir tvær umferðir með þekjandi viðarvörn frá Nordsjö.

Yfirmálun

1. Þvoiid allan flötinn með Original Málartvätt og vatni. Ef á fletinum er mygla, mold eða annar gróður skal þvo flötinn með Original Hustvätt. Skolið vel eftir á með vatni. Látið flötinn þorna vel áður en málað er.
2. Öll gömul og laus málning skal fjarlægð. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun. Gráma og fúa í viði skal þússa niður uns komið er niður í eðlilegan viðarlit.
3. Ber viður skal gegndreyptur fyrst með Tinova Wood Base Oil. Síðan er hann grunnaður með Tinova Primer Exterior. Ef flöturinn er í slæmu ástandi er nauðsynlegt að grunna með Tinova Primer Exterior. Þetta gildir ekki þegar málað er með Tinova VX 2 in 1 Exterior.
4. Málið yfir tvær umferðir með þekjandi viðarvörn frá Nordsjö.

Annað

Hrærið vel í dósinni fyrir notkun. Málið ekki ef sól skín beint á flötinn eða ef hætta er á regni eða daggarmyndun innan nokkurra klukkustunda eftir lok verks.

Heilsufars- og umhverfismál

Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella málningarleifum og hreinsiefnum í niðurföll. Tómum umbúðum og hreinsiefnaleifum skal skila til endurvinnslustöðva. Sjá frekari upplýsingar öryggisblaði.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Alkýðpeytulausn

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 6 klst.

Yfirmálun: 16 klst.

Hiti við málun: Minnst +5°C, mest +25°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 4-8 fermetrar pr. lítra

Litur: Hvítur

Pakkningar: 1, 2,5 og 10 lítra dósir

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/d) 130 g/l.):

Inniheldur mest 85 g/l.

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfi

Tinova Primer Exterior er merkt FSC, sem vottar um samstarf og aðild að stjórnun skóga með sjálfbærum hætti.

