

sikkens

Alpha Aquafix Opaque Hvítur bindigrunnur



Efnislýsing

Alpha Aquafix Opaque er vatnsþynnannlegur, hvítur akrýlbindingrunnur, ætlaður til notkunar utanhúss á steinsteypu, múrklæðningar, múrstein o.fl. Alpha Aquafix Opaque bindur sig vel við gleypið undirlag og eykur viðloðun fyrir málningu. Grunnurinn þekur vel, sápast ekki og hleypir raka í gegnum sig. Hægt er að mála yfir Alpha Aquafix Opaque með hefðbundinni akrýlmálningu og steinsílanmálningu.

Meðhöndlun

Tryggið að yfirborðið sé þurrt og laust við ryk, fitu, myglu og önnur óhreinindi. Berið Alpha Aquafix Opaque á flötinn, þynnið með 10-15% vatni á mjög gljúpa og illa bundna fleti. Þegar grunnurinn er orðinn þurr má mála yfir hann með 1-2 umferðum af akrýl- eða steinsílanmálningu. Grunnið mjög duftsmitandi fleti með Professional Microdispers.

*Sjá einnig verklýsingarblöð um málun á múrklæðningum, steinsteypu, sprungum og vatnsprettum á heimasíðu Sérefnis.

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Akrýl

Hiti við málun: 5-30°C

Rakastig: Mest 85%

Þéttleiki: Hvítt: Um 1,44 kg/dm³

Verkfæri: Penslar, rúllur

Þynning: Tilbúið til notkunar. Þynnið með mest 10% vatni á mjög gljúpa fleti

Yfirmálun: Eftir u.þ.b. 6 klst

Alkalívíðnám: Sápast ekki

Þekja: 4-6 m²/l. Efnispörf veltur á undirlagi og aðferð við málun

Litur: Hvítt

Umbúðir: 5 og 10 lítra dósir

Hreinsun verkfæra: Vatn

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými

Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum ílátum

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/h) 30 g/l (2010).

Inniheldur mest 3 g/l