Perform+ Bathroom

Baðherbergjamálning

Efnislýsing

Perform+ Bathroom er hálfgljáandi, vatnsþynnanleg málning til notkunar innanhúss á steypta veggi, gifs, byggingaplötur, o.fl. Perform+ Bathroom er ætluð til málunar á veggi og loft í eldhúsum, baðherbergjum, þvottahúsum, rýmum í sjúkrahúsum, matvæla-iðnaði og öðrum þeim rýmum þar sem krafist er mikils slitstyrks, þvottheldni og góðrar endingar. Perform+ Bathroom inniheldur mygluvörn og hentar því einstaklega vel í rökum rýmum.

Perform+ Bathroom er viðurkennd málning samkvæmt viðmiðunarstaðli MVK fyrir rými sem eiga að þola raka.

Meðhöndlun

Óslétt undirlag skal spartla með Professional Våtrum. Til að fá sem besta viðloðun og þétt undirlag skal grunna ómálaða fleti og spartl með Perform+ Bathroom Primer. Málið (með nýjum rúllum) síðan tvær umferðir með Perform+ Bathroom.

Vatn má ekki koma nálægt máluðum flötum fyrr en eftir sjö daga. Málið ekki ef hitastig er undir +10 °C.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: 30%
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 2 klst.
Yfirmálun: 5 klst.
Hiti við málun: minnst +10°C
Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur
Þekja: 6-8 fermetrar pr. lítra
Pakkningar: 1, 2,5, og 10 lítra
Stofnar: BW, BM
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými
Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/b) 100 g/l.): Inniheldur mest 2 g/l

Þessi gildi eiga við hvítt. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Heilsufars- og umhverfismál

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningar-dósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.