

sikkens

Rubbol Satura

Olíulakk 25%



Efnislýsing

Rubbol Satura er hágæða, hálfmatt, terpentínupynnanlegt alkýðúretanlakk, ætlað til notkunar utan- og innanhúss. Vegna sérstakrar samsetningar bindiefna (þ.a.m. pólýúretan), er Rubbol Satura einstaklega rispu- og slitþolið. Það er auðvelt í notkun, hefur langan opinn tíma og framúrskarandi flot. Það hylur vel, er ákaflega litþolið og gulnar ekki. Rubbol Satura er ætlað á harðvið og mýkri við en einnig á málm sem hefur verið meðhöndlaður á viðeigandi hátt undir málnun.

Meðhöndlun

1. Undirlag skal vera hreint og þurr. Grunnið með olíugrunni, t.d. Sikkens Rubbol Primer eða Nordsjö heftigrunni. Látið þorna í 24 klst.
2. Slípið matt og rykhreinsið.
3. Hrærið vel í Rubbol Satura og lakkið eina umferð. Látið þorna í 18 klst.
4. Pússið létt yfir og rykhreinsið.
5. Lakkið með seinni umferð af Rubbol Satura.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússon eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósin vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsi-efnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innan- og utanhúss

Tegund: Alkýð-pólýúretan

Gljástig: Hálfmatt, um 20-30 GU/60°

Purrefni: Um 76% af vigt og 64% af rúmmáli

Þéttleiki: Um 1,27 kg/dm³ í hvítum

Hiti við málnun: 5-30°C

Ráðlögð þykkt við 20°C / 65% raka:

Þurr: Um 40-45 míkron

Blautt: Um 60-70 míkron

Þynning: Þarf ekki

Verkfæri: Penslar, rúllur

Hreinsun: Terpentína

Þekja: 14-16m²/l, fer mikið eftir vinnuaðferð, undirlagi og lögun hlutar

Þornun:

- við 23°C / 65% raka:

Rykfrítt: Um 2½ klst

Snertþurr: Um 3 klst

Yfirmálnun: Um 18 klst

- við 5°C / 85% raka:

Rykfrítt: Um 7 klst

Snertþurr: Um 7½ klst

Yfirmálnun: Um 18 klst

Litur: Hvítur og nánast allir litir

Umbúðir: 0,5, 1 og 2,5 lítra dósir

Geymsluþol: Minnst 24 mánuðir í lokuðum umbúðum

Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/d) 300 g/l (2010)

Inniheldur mest 300 g/l VOC



SÉREFNI

Síðumúla 22 | 517 0404 | serefni.is