



CRUSTAL FIX

Litarfestir

VÖRULÝSING

Crustal Fix er notað til að festa og vernda Crustal Accent litarefni.

Crustal Accent gerir mögulegt að bæta lit eða skyggingu í mildum litatónum ofan á Crustal Mono spartlið. Þegar Crustal Mono spartlið er þornað er yfirborðið vætt með vatni blönduðu 0,5% Crustal Dispers, en það dregur úr vatnsísogi. Í þessa lausn er síðan bætt 1-5% litarefni og blandan síðan borin á flötinn með rúllu, pensli eða svampi þar til þeim litartón er náð sem óskað er. Eftir þornun er þunn, jöfn umferð af Crustal Fix borin á með rúllu. Þetta festir litarefnið varanlega. Berið Crustal Fix sparlega á flötinn til að forðast uppsöfnun efnisins í misfellur. CrustalFix tryggir stöðugleika litarefna, en veitir ekki vörn gegn blettum og raka.

TÆKNIUPPLÝSINGAR

Eðlisástand	Akrýldreifa	Vinnuhitastig	Yfirborðs- og umhverfishiti sé á bilinu 8-25°C
Umferðafjöldi	1 þunn, jöfn umferð er oftast fullnægjandi	Geymsluþol í lokuðum umbúðum	Tryggilega lokaðar umbúðir, hrærið vandlega fyrir notkun
Efnisnotkun	15-20 m ² / L, fer eftir vinnulagi	Áhöld	Rúlla
Þornunartími	Allt að 1 klst	Hreinsun áhalda	Vatn

ATHUGIÐ

Stoopen & Meeus ábyrgist gæði framleiðsluvara sinna, en viðurkennir ekki ábyrgð tengda vinnu og árangri við notkun þeirra. Kynnið ykkur ávallt viðeigandi tækniupplýsingar á vefsíðu okkar, www.serefni.is.