



## STUC PRIMER

### Kalkspartlgrunnur

#### VÖRULÝSING

Stuc Primer er vatnsþynnanlegur grunnur og inniheldur m.a. kvarts og sand. Grunnurinn er tilbúinn til notkunar og þornar hratt. Eftir þornun fær yfirborðið fremur grófa áferð. Stuc Primer kemur í veg fyrir ísog undirlags. Hann verndar ýmsar gerðir undirlags sem eru viðkvæmar gagnvart raka. Stuc Primer grunnurinn hefur gott vatnsþol.

#### NOTKUN

Til notkunar innanhúss, á vegg, flísar og gólf undir steinefnaspörtlin frá Stoopen & Meeus; Crustal, Stuc Deco og Roestique.

#### UNDIRLAG

Undirlag skal vera hreint, þurr og laust við olíu, feiti og yfirborðsflögnun. Þrífið óhreina fleti með Nordsjö Málartvätt og vatni. Glansandi yfirborð, t.d. flísar, skal matta með grófum sandpappír. Öll samskeyti ætti að yfirlíma fyrst með trefjastyrktum borða til að forðast sprungumyndun.

Undirlag skal vera þurr (hámark 3% raki), laust við frost, jafnt, slétt og stöðugt. Notið efnið ekki á anhydrite spartl eða plastefni (synthetics).

#### TÆKNIUPPLÝSINGAR

Eðlisþyngd	1,48 g/cm <sup>3</sup>	Vinnuhitastig	Yfirborðshiti sé >5°C, umhverfishiti á bilinu 5-25°C
Biðtími	Má spartla yfir eftir 1 klst	Geymsluþol í lokuðum umbúðum	12 mánuðir í lokuðum umbúðum, á köldum en frostfríum stað
Litur eftir þornun	Appelsínugulur	Áhöld	Rúlla, pensill
Efnisnotkun	+/- 150 g/m <sup>2</sup> Fer eftir grófleika og ísogi yfirborðs	Hreinsun áhald	Vatn

#### ATHUGIÐ

Stoopen & Meeus ábyrgist gæði framleiðsluvara sinna, en viðurkennir ekki ábyrgð tengda vinnu og árangri við notkun þeirra. Kynnið ykkur ávallt viðeigandi tækniupplýsingar á vefsíðu okkar [www.serefni.is](http://www.serefni.is).