


Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (reglugerð EB Nr. 2015/830 - REACH)

1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni:	UniWall Wax - allir litir		
Vörunúmer:	-		
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:			
Viðeigandi notkun	Hlífðarvax fyrir vegg- og loftmálningu.		
Notkun sem ráðið er frá	-		
1.3 Söluaðili:	Sérefni ehf.	Framleiðandi:	.
	Síðumúla 22		Anc. Ets. Stoppen & Meeus
	108 Reykjavík		Van Praetstraat, 22
			B-2660 Belgía
Sími:	517 0404		00-32-3-825-00-55
Netfang:	serefni@serefni.is		info@stoopen-meeus.com
Veffang:	www.serefni.is		www.stoopen-meeus.com
1.4 Neyðarsímanúmer:	Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlinan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.		

2. Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:			
Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):	H319	Veldur alvarlegri augnertingu	Augnert.2
2.2 Merkingaratriði:			
Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):			
Hættumerki			
Viðvörðunorð	VARÚÐ		
Hættusetningar	H319	Veldur alvarlegri augnertingu	
Varnaðarsetningar	P102 P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313 P501	Geymist þar sem börn ná ekki til. Þvoið húð vandlega eftir meðhöndlun. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir. BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni. Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndri spilliefnamóttöku.	
2.3 Aðrar hættur:	Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB (<0,1%). (PBT : Þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað. vPvB : Afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).		
<i>Sjá einnig 11. og 15. lið.</i>			

3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni:	Á ekki við
-----------	------------

3.2 Blöndur:

Alkóhól, C16-18, etoxýleruð			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	< 1,5
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	500-212-8	H-setningar	-
CAS	68439-49-6	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar			
Bráð eit.4 inntaka - H302, Augnskað.1 - H318			

Alkóhól, C9-C11, etoxýleruð			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	< 1,5
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	614-482-0	H-setningar	-
CAS	68439-46-3	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
Augnskað.1 - H318			

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfærubreytur í 8. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp:

Almenn viðbrögð:	Við slys: Hafið samband við lækni eða bráðamóttöku, sýnið umbúðir eða þetta öryggisblað. Leitið lækni, hverfi einkenni ekki fljótlega, eða sé óvissa um ástand hins slasaða. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk. Við meðvitundarleysi skal leggja hinn slasaða í læsta hliðarlegu.
Innöndun	Flytjið hinn slasaða í hreint loft. Leitið lækni verði vart við óþægindi. Veitið öndunaraðstoð sýnist þess þörf.
Snerting við húð	Hreinsið húð vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægið mengaðan fatnað og skó, og hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Notið ekki leysiefni. Leitið lækni við ertingu.
Snerting við augu	Skolið varlega með vatni í 20 mínútur og haldið augum vel opnum. Fjarlægið augnlinsur fyrir skolun. Leitið lækni við óþægindi. Sýnið öryggisblaðið.
Inntaka	Skolið munn vandlega og drekkið mikið vatn. Framkallið ekki uppköst. Leitið lækni. Við uppköst skal halda höfði lágt þannig að efnið berist ekki í lungu.
Til hjálparliða	Notið persónuhlífar. Athugið að mengaður fatnaður og skór geta borið efnaleifar.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

Veldur augnertingu og hugsanlega húðertingu.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækniúmmönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Meðferð sé samkvæmt einkennum.

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

Hentugur slökkvibúnaður:	Koldíoxíð, slökkviduft, sandur, froða, vatnsúði. Kælið umbúðir með vatnsúða.
Óhentugur slökkvibúnaður:	Beinn vatnsgeisli gæti dreift eldi.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Við bruna geta myndast: Reykur, eitraðar gufur og niðurbrotsefni.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Forðist innöndun gufu og reyks við bruna. Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað við mikinn eldsvoða (EN 469). Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6.lið og fargið skv.13.lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Afmarkið og rýmið mengað svæði. Notið persónuhlífar. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið leka sé það unnt án áhættu. Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi. Tilkynnið Umhverfisstofnun um mengunarslys.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Notið ísogsefni (sandur, sag, kísilgúr), eða handverkfæri eða ryksugur til að hreinsa upp losað efni. Setjið í þar til gerð vel merkt og lukt ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá liði 8. og 13.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu. Geymið í vel luktum umbúðum.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt. Hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Notið viðeigandi persónuhlífar, öndunarbúnað, hanska/klæðnað, augn- og andlitshlífar.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á þurrum, vel loftræstum stað. Hlífið gegn beinu sólarljósi, háu hitastigi, heitum flötum og opnum eldi.

7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2.

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur:

8.2 Váhrifavarnir:

Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum (EN 689, EN14042, EN 482).

Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskól og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörinni fjarri matvörum.

Persónuhlífar

Augnhlífar

Notið hlífðargleraugu með hliðarvörn af viðurkenndri gerð (EN166).

Húð - hendur

Notið hlífðarhanska (EN374). Efnisval og -þykkt sé skv. leiðbeiningum framleiðenda. Skiptið reglulega um hanska.

Húð - annað

Mælt er með notkun langgerma vinnufatnaðar sem hreinsa skal reglulega.

Öndunarfæri

Sé loftræsting ófullnægjandi, notið CE-merkta öndunargrímu með síu (EN143).

Umhverfi

Forðist alla losun.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Vökvaþykknir
Litur:	Hvítur (litlaust eftir þornun)
pH:	7,4
Eðlisþyngd:	0,98 g/ml
Leysanleiki í vatni:	Leysanlegt
Seigja:	19000 mm ² /s

9.2 Aðrar upplýsingar:

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Engin þekkt við ætlaða notkun..

10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Hlífið gegn sólarljósi og háu hitastigi

10.5 Ósamrýmanleg efni:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Við bruna geta myndast: Reykur, eitraðar gufur og niðurbrotsefni.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

Bráð eiturhrif:	Ekki þekkt fyrir vöruna.
Innöndun	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Snerting við húð	Getur valdið húðertingu.
Snerting við augu	Veldur augnertingu og óþægindum.
Inntaka	Getur valdið ertingu í meltingarvegi.
Húðæting/erting	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Alvarlegur augnskaði	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Næming, húð/öndunarfæri	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Eiturhrif á æxlunarfæri	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Krabbamein	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Stökkbreytingar	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Eiturhrif á líffæri eitt skipti	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Eiturhrif á líffæri endurtekin	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.
Ásvelgingarhætta	Uppfyllir ekki flokkunarviðmið miðað við fyrirbyggjandi upplýsingar.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif:

Forðist losun í niðurföll, grunnvatn og jarðveg. Varan er ekki talin hafa neikvæð langtímaáhrif á lífríki eða umhverfið.

12.2 Þrávirgni og niðurbrot:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.3 Uppsöfnun í lífverum:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.4 Dreifanleiki í jarðvegi:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.5 PBT/VPvB:

Á ekki við.

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

Vara	Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir sem best.
Óhreinar umbúðir	Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa. Skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir spilliefni og úrgang er varan í eftirfarandi flokk(um): 15 01 02 (plastumbúðir)

14. Upplýsingar um flutninga

ADR:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IMDG:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IATA:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

15. Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 2015/830 (REACH), 1272/2008 (CLP).
Íslenskar reglugerðir 888/2015 og 415/2014 (CLP), með síðari breytingum.

15.2 Efnaöryggismat:

Liggur ekki fyrir.

16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

H302	Hættulegt við inntöku
H318	Veldur alvarlegum augnskaða
H319	Veldur alvarlegri augnertingu

Útgáfa/Dags: 1/17.10.2021

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

STOOPEN & MEEUS
SAFETY DATA SHEET According to (UE) 2020/878
UNIWALL WAX ALL COLORS

Útgáfa:

15.10.2020 Útgáfa 1