

# Akrylfog

## Akrýlkíttri



### Efnislýsing

Nordsjö Akrylfog er vatnsþynnanlegt og slípanlegt akrýlkíttri/fylliefni fyrir samskeyti og sprungur innandyrna, t.d. í kringum glugga, hurðir og veggj. Kíttrið hefur mjög góða viðloðun við allt hreint og fast yfirboð eins og steypu, gifs og timbur. Ekki er mælt með vörunni fyrir gler eða málm.

### Meðhöndlun

1. Yfirborðið skal vera hreint, fast í sér og laust við ryk, fitu eða önnur óhreinindi. Fjarlægjið óhreinindin af fletinum með Original Málartvätt og vatni.
2. Venjulega er kíttrið notað með kíttrisbyssu. Þrýstið kíttrinu út svo það fylli alveg út í sprunguna.
3. Strax í kjölfarið er massanum þrýst út í hliðarnar svo rakinn í kíttrinu nái að bindast við hliðarnar.
4. Sléttið kíttrið út með rökum spartlspaða, spartlhníf eða rökum pensli.
5. Ef yfirborð kíttrisins er skemmt en viðloðunin er góð, skerið þá út skemmda flötinn og kíttrið upp á nýtt. Yfirborðið má slípa eftir 1-3 vikur. Ef viðloðunin er ekki góð skal taka allt kíttrið út, hreinsa svæðið og undirbúa aftur í samræmi við lið 1.
6. Notuð verkfæri skal hreinsa í heitu vatni.
7. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.

### Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.



### Tæknilegar upplýsingar

**Til notkunar:** Innanhúss

**Tegund:** Akryl

**Þurrktími:** Opinn tími er 5-10 mín. Þunnt lag: Yfirborðsþurrkt eftir um 10 mín. Gegnumþurrkt eftir 1-7 daga – fer eftir kíttrisþykkt. Má mála yfir með flestum málningartegundum

**Þéttleiki:** 1,6

**Verkfæri:** Kíttrisbyssu með skástút

**Fyllingarstig:** Má nota fyrir kíttrisþykkt allt að 15 mm

**Hitapól:** -25C° til +80C

**Umbúðir:** 300 ml

**Hreinsun:** Vatn

**Geymsla:** 24 mánuðir, óopnað í frostfríu rými

#### Umhverfisvottanir

Nordsjö Akrylfog uppfyllir staðla

Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

