

Alpha Fix

Steypuvari



Efnislýsing

Alpha Fix yfirborðsefni sem verndar yfirborð steyptra flata, s.s. innkeyrslur, plön, mynstursteypu, hellur og gangstéttar. Alpha Fix er terpentínubýnnt akrýlefní (sealer) en það myndar filmu sem ver yfirborðið fyrir veðri, óhreinindum, olíu og efnaleka.

Meðhöndlun

1. Fjarlægð óhreinindi, gróður, fitu og laus málningslög. Tryggið að flöturinn sé gegnþurr.
2. Berið 2 umferðir á flötinn.

Heilsufars- og umhverfismál

Notið viðeigandi öryggisfatnað, s.s. hanska, grímu og gleraugu. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málnings- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Akryl fjölliða

Þéttleiki: 0,83 kg/dm³

Hiti við málnun: Lægst 0°C, hitastig undirlags verður að vera a.m.k. 3°C yfir daggarmörkum

Rakastig: Mest 90%

Þurrefni: Um 20%

Þornun við 20°C og 65% raka: Snertipurr: Um 30 mín. Yfirmálnun: Um 24 klst

Þynning: Terpentína. Yfirleitt notað óþynnt. Má þynna um 20% til að koma í veg fyrir gljáa

Verkfæri: Penslar, rúllur, sprauta. Ef sprautað er notuð minnka festuáhrif efnisins

Þekja: Um 8 m²/L á slétt undirlag (veltur mikið á aðferð og grófleika/ídrægni undirlags)

Litur: Litlaust

Umbúðir: 5 og 10 lítra dósir

Hreinsun: Terpentína

Geymsla: Geymist í þurru, frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/h) mest 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). Alpha Fix inniheldur mest 745 g/l