

TÆKNIBLAÐ

DALAPRO[®]

AIRLESS SPRAY

Tilbúið sprautuspartl fyrir nýbyggingar og viðhaldsvinnu



Hvítt sprautuspartl fyrir nýbyggingar og viðhaldsvinnu

Hentar á veggi og loft innanhúss

Til að slétta yfirborð flata eða búa til perluáferð

Fyrir stærri verk

Svansvottað

Dalapro[®]

DALAPRO® AIRLESS SPRAY

Svansvottað, tilbúið sprautuspartl fyrir nýbyggingar og viðhaldsvinnu

EFNISLÝSING

Dalapro Airless Spray er hvítt, svansvottað, fyllandi sprautuspartl, til notkunar innanhúss á veggj og loft í nýbyggingum og við endurbætur á eldra húsnæði. Fingerður dólómíta marmarasalli tryggir hámarks hvítu og fyllingu. Lítil rýrnun.

Dalapro sprautuspartlið hentar til sléttunar og uppbyggingu á perluáferð í þunnum lögum. Það uppfyllir CE kröfur um merkingu samkvæmt EN 15824 og er framleitt í samræmi við ISO 9001 og ISO 14001.

Verkfæri skal hreinsa með vatni. Miklu úrgangsmagni má skila sem venjulegu sorpi til sorphirðustöðva sveitarfélaga. Plastið í umbúðunum er endurvinnanlegt og verður því að fara með það á viðeigandi endurvinnslustöð eða endurvinnslustöð sveitarfélaga.

MEDHÖNDLUN

Undirlag skal vera hreint, þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags, sem er +5°C að lágmarki. Pússið yfirborðið þegar það er orðið þurrt. Notið sandpappír nr. 150-180. Mælt er með notkun gleraugna og rykgríma við þússun. Rykhreinsið áður en málað er. Spartlaða fleti þarf að grunna fyrir veggfóðrun.

EFNISNOTKUN

1 mm spartlag = um 1 l/m²

Lag með upphleyptri áferð = um 0.3 l/m²

ÞURKKTÍMI

Þurrktíminn fer eftir undirlagi, þykkt spartllags, hita, rakastigi o.fl.

GEYMSLA

Verjið gegn frosti og beinu sólarljósi. Blautt partl fer að rýrna með tímanum í geymslu og er því merkt með framleiðsludagsetningu. Óopnaðar umbúðir má geyma í 12 mánuði. Frekari upplýsingar má finna á www.dalapro.com.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Bindiefni: Latexþeytulausn

Leysiefni: Vatn

Fylliefni: Hvítt dólómít

Kornastærð: Mest 0.3 mm

pH-gildi: Um 9

Litur: Hvítt

Eldfimi: Dreifir hvorki né nærir eld

Umbúðir: 15 lítra plastsekkir

Dælur: Mjög létt í sprautun með loftlausum dælum, s.s.



This product data sheet is provided for guidance only. The data presented does not constitute a guarantee that the product has certain properties or is suitable for a particular area of application. These values apply under normal circumstances. We reserve the right to make changes without prior notice. Users are responsible for ensuring they use the latest edition of this data sheet. Checks can be made at www.dalapro.com

Last amended 08/10/2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com