

Original Grundfärg Vægg och Tak

Spartl- og múrgrunnur

Efnislýsing

Original Grundfärg Vægg och Tak er almattur, vatnsþynnalegur grunnur til notkunar á vegg og loft innanhúss. Grunnurinn þekur vel og er léttur í notkun.

Original Grundfärg Vægg och Tak er notaður á spartlaða fleti, gífsveggi, steinveggi, byggingarplötur af ólíkri gerð o.fl.

Meðhöndlun

Spartlið eftir þörfum. Yfirborðið skal vera hreint, þurr og fast í sér. Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað lausbundið undirlag, skal grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

Óhreina og málaða fleti skal þvo með Original Málartvätt áður en þeir eru málaðir. Þússið slétta fleti matta áður en grunnað er með 1 umferð af Original Grundfärg Vægg och Tak. Málið síðan 1-2 umferðir af valinni yfirmálningu.

Málið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsi-efnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss

Tegund: Latexþeytulausn

Gljástig: Almatt

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst

Yfirmálun: 2 klst

Lágmarkshiti við málun: +5°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 6-8 m²/l

Umbúðir: 2,5 og 10 L dósir

Stofnar: BW

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostlausu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l):

Inniheldur mest 1 g/l

Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið önnur fyrir aðra liti.

Umhverfivottanir

Original Grundfärg Vægg och Tak er vottað af Blóminu og Svaninum sem eru umhverfismerki Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

