

# Stain Remover

## Båtvård

Lämplig för rengöring utav gelcoat och målade ytor



### PRODUKTBESKRIVNING

Ett effektivt rengöringsmedel med geleaktig konsistens som tränger in och avlägsnar fläckar och gulning i gelcoat och på målade ytor.

\* Tränger in och rengör utan att man behöver skrubba vilket innebär att man inte riskerar att repa ytan

\* Geleaktig konsistens - rinner inte på vertikala ytor

### PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMB822
Densitet	1.02
Volymtorrhalt	11%
Normal lagringstid	2 år
VOC	552 g/L
Burkstorlek	500 ml

### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

#### Torktider

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
Övermålad med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

### BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	Tvätta ytan med Super Cleaner och skölj med vatten innan vidare behandling för att undvika att smuts o.dyl. förorsakar repor.
<b>Metod</b>	Applicera Stain Remover rikligt med en pensel, svamp eller en trasa med cirkulära rörelser. Låt stå i 10 minuter, skölj därefter med färskvatten.
<b>Tips</b>	Blanda - Rör eller skaka omsorgsfullt.
<b>Viktig information</b>	Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
<b>Kompatibilitet/Substrat</b>	Lämplig på gelcoat och målade ytor.
<b>Antal skikt</b>	1
<b>Applicerings metoder</b>	Pensel/Trasa/Svamp.

### TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

<b>Lagring</b>	<b>ALLMÄNN INFORMATION:</b> Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. <b>TRANSPORTINFORMATION:</b> Stain Remover bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
<b>Säkerhet</b>	<b>ALLMÄNNT:</b> Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. <b>DESTRUKTION:</b> Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Stain Remover kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
<b>VIKTIG INFORMATION</b>	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.