

Teak Restorer

Bådpleje

Lysner og frisker træværk op.



PRODUKTBEKRIVELSE

Teak Restorer rengør og genskaber gløden i teak og andre hårde træsorter.

- * Genskaber teak'ens oprindelige glød.
- * Til teak og andre ædeltræs-sorter, ind- og udvendig.
- * Til dæk, detaljer af teak og finisharbejde.
- * Kan bruges på havemøbler.
- * Vil ikke skade eller misfarve gelcoat, aluminium, malede eller lakerede overflader.
- * Biologisk nedbrydelig.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YMB840
Densitet	0.99
Tørstofindhold	10%
Normal lagringstid	2 år
VOC	0 g/l
Emballage størrelse	500 ml

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

Overmaling Underlagets temperatur

Overmalet med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Væd teak'en med fersk- eller saltvand. Hvis teaken er ekstremt beskidt, rens overflade med Super Cleaner.
Metode	Påfør rigeligt med Teak Restorer og lad den virke i 10 - 15 minutter. Skrub med en børste vinkelret på fiberretningen. Gentag behandlingen efter behov. Skyl med ferskvand. Træværket kan efterfølgende behandles med Teak Oil for beskyttelse.
Tips	Blanding Rystes godt før brug.
Vigtig information	Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan bruges på teak eller andre hårde træsorter.
Påføringsmetoder	Klud/Svamp.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Teak Restorer skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Teak Restorer bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Teak Restorer må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.

Teak Restorer
Bådpleje
Lysner og frisker træværk op.



Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.

Ref.:3519 Teak Restorer Udgivelses Dato:15-12-2014