



MAGNAPRIM ISOL

Einangrunar- og sótgrunnur
Alkýð olíugrunnur

MAGNAPRIM ISOL er hvítur einangrunargrunnur innandýra. Grunnur sem virkar þegar allt um annað þrýtur – einangrar í einni umferð. Inniheldur hreinsaða terpentínu.

EIGINLEIKAR

- Hentar á alla fleti innandýra
- Einangrar í einni umferð alla bletti og blæðingar
- Er fyrst og fremst sótgrunnur eftir bruna
- Einangrar lykt úr undirlagi
- Bindur duftsmitandi undirlög og jafnar út ísog og kemur þannig í veg fyrir myndun daufra bletta
- Hefur gríðarlega mikla fyllingu og hulu
- Mála má yfir grunninn með öllum tegundum af vatns- og olíumálningu
- Má sprauta bæði með loft- og stimpilsprautu (airless)

UNDIRLAG OG MÁLNINGARKERFI

Undirbúningur yfirborðs

- Óhreina málaða fleti skal þvo með Original Málartvätt og vatni. Eftir bruna verður að margþvo flötinn
- Skafið sýnilega trékvoðu af fleti áður en grunnað er
- Þrífið yfirborð ómálaðs harðviðar með tusku vættri í rauðspritti

Málun

- Málið 1 umferð af **MAGNAPRIM ISOL** grunni, óþynntum

NOTKUN

Þurrktími við 20°C og 60% RH

- | | |
|---------------|----------|
| • Snertipurrt | 2 klst |
| • Purrt | 4-6 klst |
| • Yfirmálun | 24 klst |

Vinnsluaðstæður

- | | |
|-----------------|-------------|
| • Yfirborðshiti | Minnst 10°C |
| • Umhverfishiti | Minnst 10°C |
| • Rakastig | Allt að 75% |

Vinnsla og þynning

- | | |
|----------------------------|---|
| • Pensill og rúlla | |
| • Stimpilsprauta (airless) | Þynning engin, spíss 0.017", þrýstingur 160 bör |

Hreinsun

Terpentína

SAMSETNING

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Bindiefni | Sérstök alkýðolía |
| • Litarefni | Títantvíoxíð og náttúruleg fylliefni |
| • Leysiefni | Hreinsuð terpentína (isoparaffín) |
| • Þurrefnisinnihald | Þyngd: 74 ± 2% Rúmmál: 55 ± 3% |
| • VOC (rokgjörn lífræn leysiefni) | ESB viðmiðunarmörk þessarar vöru 350 g/l (2010). Inniheldur mest. 350 g/l |

TÆKNILEG EINKENNI

- | | |
|-----------------------|---|
| • Gljástig | Lágur satingljái (3-5 GU við 60° og 3-5 GU við 85°) |
| • Litur | Hvítur |
| • Litun | Ekki æskileg |
| • Umbúðir | 1L, 5L og 10L dósir |
| • Eðlismassi við 20°C | 1.36 ± 0.05 |
| • Þekja | 12 m²/l, fer eftir grófleika og ísogi undirlags |

GEYMSLA – GEYMSLUPÓL

Geymið á frostlausum og skjólgóðum stað í upprunalegum og óopnuðum umbúðum við hitastig á milli 5°C og 35°C. Má geyma í a.m.k. 24 mánuði við tilgreind skilyrði.

HREINLÆTI OG ÖRYGGI

Skoðið öryggisblað. Geymið þar sem börn ná ekki til. Tryggið næga loftræstingu við notkun og forðist opinn eld eða aðra íkveikjugjafa.

This technical data is based on your own knowledge and experiments and is provided to you as a guideline. However, this does not imply any formal liability for the use of our products.
Always check with our services to make sure there is no new invoice of recent date.