

Alpha Primer Exterior

(áður Alpha Aquafix Opaque)

Hvítur bindigrunnur



Efnislýsing

Alpha Primer Exterior er vatnspynnalegur, hvítur akrýlbindigrunnur, ætlaður til notkunar utanhúss á steinsteypu, múrklæðningar, múrstein o.fl. Alpha Primer Exterior bindur sig vel við gleypið undirlag og eykur viðloðun fyrir málningu. Grunnurinn þekur vel, sápast ekki og hleypir raka í gegnum sig. Hægt er að mála yfir Alpha Primer Exterior með hefðbundinni akrýlmálningu og steinsílanmálningu.

Meðhöndlun

Tryggið að yfirborðið sé þurrt og laust við ryk, fitu, myglu og önnur óhreinindi. Berið Alpha Primer Exterior á flötinn, þynnið með 10-15% vatni á mjög gljúpa og illa bundna fleti. Þegar grunnurinn er orðinn þurr má mála yfir hann með 1-2 umferðum af akrýl- eða steinsílanmálningu. Grunnið mjög duftsmitandi fleti með Professional Microdispers.

*Sjá einnig verklýsingarblöð um málun á múrklæðningum, steinsteypu, sprungum og vatnsprettum á heimasíðu Sérefna.

Heilsufars- og umhverfismál

Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss
Tegund: Akrýl
Hiti við málun: 5-30°C – lægst 3°C yfir daggarmörkum
Rakastig: Mest 85%
Þéttleiki: Hvítt: Um 1,44 kg/dm³
Verkfæri: Penslar, rúllur
Þynning: Tilbúið til notkunar. Þynnið með mest 10% vatni á mjög gljúpa fleti
Þornun við 20°C og 65%RH: Snertipurtt eftir 2 klst, yfirmálun eftir um 6 klst
Alkalivíðnám: Sápast ekki
Þekja: 8-12 m²/l. Efnisþörf veltur á undirlagi og aðferð við málun
Litur: Hvítt
Umbúðir: 2,5, 5 og 10 lítra dósir
Hreinsun verkfæra: Vatn
Geymsla: Í þurru, frostfríu rými
Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum flátum
Rokgjörn lifræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/h) 30 g/l (2010).
Inniheldur mest 5 g/l