



Smábátamálning 2026

Fylliefni

- **Watertite** – Tvíþátta epoxý spartl. Engin rýrnun (100% massi). Ofan og neðan á sjólinu á trefjaplast. Fyllir upp að 2 cm, blátóna
- **Gelcoat Filler** – Hvítt polýester spartl, tilvalið fyrir minni skemmdir á gelcoat/trefjaplast, t.d. högg frá goggum o.fl. Til notkunar ofan sjólinu
- **Polyfilla** viðarfyllir – Fæst í ýmsum litum fyrir viðeigandi timbur.
- **Allbäck** línolíukítti - Viðgerðar- og þéttingarefni fyrir timbursem byggir á aldagamalli hefð



Grunnar

- **One UP** – Einpátta hvítur grunnur undir Toplac Plus og Interlac 668 á fleti ofan sjólínu
- **Gelshield 200** – Grár/grænn tvíþátta epoxý grunnur sérlega góður á trefjaplast. Tilvalinn undir botnmálningu, tvíþátta pólýúrepan lakk o.fl.
- **Redox EP Multiprimer/Interprotect** – Hvítur tvíþátta epoxý grunnur til nota ofan sjólínu á ál, galvanhúð, plast, stál og við. Má mála yfir með epoxý-, pólýúrepan- og alkýðlakki
- **Intertuf 203** – Einpátta vínigrunnur, svartur og áltóna, til nota undir einpátta lökk ofan og neðan sjólínu á trébátum. Má einnig nota undir botnmálningu á stálbátum. Hentar vel til að heilgrunna yfir slitna og óþekta botnmálningu
- **VC Tar2** – Tvíþátta epoxýgrunnur **aðeins** undir VC17 Offshore botnmálningu



Gelshield 200

- Tvíþátta epoxý grunnur sem bæði má nota ofan og neðan sjólinu, mjög góður til að sporna gegn tæringarvandamálum, s.s. osmósu í plasti
- Fæst í 0,75 ltr
- Gelshield 200 er grár og grænn og er sérlega góður á trefjaplast
- Fljótur að taka sig og við góðan hita má fara 2 umferðir sama dag. Ef koma á í veg fyrir osmósu skal fara minnst 4 umferðir
- Notið Super Cleaner fyrst til að hreinsa fitu og óhreinindi og slípa svo með sandpappír
- Þynnir nr. 7
- Hægt að rúlla, pensla og sprauta
- Plast skal slípa fyrst með 180 sandpappír
- Mikilvægt er eftir að herði hefur verið blandað út í og hrært vel saman að láta standa í 10 mín áður en málað er
- Þekja er um 6-8 m²/L
- Gelshield 200 er snertipurr eftir 4 klst við 5°C
- Yfirmálun með botnmálningu eftir minnst 8 klst við 10°C og ALLS EKKI seinna en innan 24 klst, annars þarf að grunna aftur



Redox EP Multi Primer/Interprotect

- Tvíþátta epoxýgrunnur ætlaður einungis fyrir málun OFAN sjólinu
- Fæst í 1L Redox og 0,75L Interprotect
- Fjöldi umferða fyrir þessa grunna er 1-4, fer eftir undirlagi og álagsflötum
- Hægt er að mála yfir með öllum tegundum af lökkum
- Þekja um 9 m²/L
- Þynnir nr. 7 eða GTA220
- Snertípur eftir 1 klst við 5°C
- Yfirmálun eftir minnst 6 klst við 10°C



One UP

- Einpátta grunnur undir Toplac Plus á fleti ofan sjólínu
- Fæst í 0,75 ltr
- Bert plast skal þrífa og slípa með 180-220 sandpappír, grunnmála svo 1-2 umferðir
- Gamalt/veðrað Gelcoat: Mála skal að lágmarki 2 umferðir með Interprotect til að sporna við osmósu, í kjölfarið mála 1 umferð með ONE UP fyrir Toplac Plus
- Ef mála á yfir tvípátta pólýúrepan skal matta og þrífa flötinn og mála með ONE UP
- Stál, ál og galvaniserað járn skal þrífa með öflugum hreinsiefnum og slípa með grófum sandpappír til að fá grófleika í málminn. Málið svo 3 umferðir
- Timbur skal slípa með 80-180 sandpappír, fínslípið svo á eftir með 280. Málið síðan 4 umferðir
- Þynnir: Hreinsuð terpentína Alifatnafta eða þynnir 100
- Þekja um 9 m²/L
- Snertipurr eftir 6 klst við 5°C
- Yfirmálun með Toplac Plus eftir 24 klst við 5-10°C innan 14 daga



Intertuf 203

- Einþátta vínílgrunnur sem bæði má nota ofan og neðan sjólinu. Hentar sem grunnur á trébotna og yfir slitna og óþekkta botnmálningu
- Fæst í 1L (niðurskipt af okkur), 5L og 20L
- Hefur góða viðloðunar- og ryðvarnareiginleika og er einfaldur í notkun
- 1-3 umferðir, fer eftir undirlagi og álagi á flötinn. Ber viður/botn skal grunna 3x og skal fyrsta umf þynnt ca 15%
- Fljótur að þorna en verður að bíða í að lágmarki 8 klst áður en yfirmálað er til að gefa þynninum tíma til að gufa upp
- Þynnir No. 3 eða GTA007
- Þekjan er 6-8 m²/L
- Yfirmálun með botnmálningu eftir að lágmarki 8 klst við 10°C en innan við 5 daga frá því að grunnurinn fer á



VC TAR2

- Tvíþátta epoxý grunnur, aðeins ætlaður undir VC17 Offshore botnmálningu
- Fæst í 1L og 2,5L
- Grunna skal 1-3 umferðir með VC TAR2, fer eftir efninu sem báturinn er gerður úr og hvort skemmdir séu í trefjaplastinu
- 3-5 umferðir á plast til að koma í veg fyrir osmósu
- Þynnir VC General Thinner
- Þekja 11 m²/L
- Snertipurr eftir 6 klst við 5°C. Yfirmálun með VC17 Offshore eftir 24 klst við 5°C
- Yfirmálun með botnmálningu eftir að lágmarki 24 klst við 5°C en innan við 5 daga frá því að grunnurinn fer á




Botnmálning

- **Cruiser 250** – Millihörð sjálfslípanði botnmálning, ætluð fyrir flestar tegundir báta
- **Trilux 200** – Hörð sjálfslípanði botnmálning fyrir ál- og hraðbáta
- **VC17 Offshore** – Teflon botnmálning sem veitir lágmarksviðnám og rennislétta áferð á botninn
- **Trilux 33** – Botnmálning sérhönnuð fyrir m.a. álbáta. Inniheldur öflug efni til varnar gróðurmyrnun, biolux
- **B-Free** - Sílikon botnmálning gerð fyrir allar tegundir báta sem veitir lágmarks viðnám. Án eiturefna




Cruiser 250 botnmálning

- Botnmálning sem gerð er fyrir allra erfiðustu aðstæður
- Okkar aðalbotnmálning á smábáta (nema álbotna)
- Fæst í fjórum staðallitum; ljósbláum, dökkbláum, rauðum og svörtum
- Fæst í 0,75L og 2,5L
- 2 umferðir við nýmálun, endurmálun 1 umferð á flatan botn og 2 umferðir á álagsfleti, t.d. hliðar/síður (vertical hluta botnsins)
- Nota skal Gelshield 200 grunn eða Intertuf 203 eftir atvikum á ómálaða fleti
- Þynnir No. 3 eða GTA007 fyrir þrif á verkfærum
- Þekjan er 8 m²/L
- Cruiser 250 er snertíðurr eftir 1 klst við 5°C. Yfirmálun eftir að lágmarki 16 klst við 5°C
- Sjósetning möguleg eftir 8 klst við 5°C lofthita og þurrk



Trilux 200 botnmálning

- Hörð botnmálning fyrir keppnisskútur og mótorbáta sem ná miklum hraða
- Hentar einnig á álbotna, plast og stál. Má nota á skrúfublöð
- Fæst í 0,75L og 2,5L
- Fæst í svörtum (2,5L) og hvítum lit (0,75 og 2,5L)
- Nota skal Gelshield 200 grunn eða Intertuf 203 eftir atvikum á ómálaða fleti
- Mála skal 2 umferðir með rúllu fyrir 12 mánaða endingu
- Þynnir No. 3 eða GTA007 í þrif á verkfærum
- Þekjan er 8 m²/L
- Trilux 200 er snertipurr eftir 1 klst við 5°C. Yfirmálun eftir að lágmarki 16 klst við 5°C
- Sjósetning möguleg eftir 24 klst við 5°C lofthita og þurrk



VC17 Offshore botnmálning

- Teflon botnmálning sem myndar rennislétta áferð og veitir lágmarksviðnám við siglingu. Hentar á allar tegundir plastbáta með breytilegan siglingarhraða
- Fæst í 0,75L og 2L
- Má ekki fara á álbáta eða sínkhúðað járn. Hentar einungis í málningarkerfi með VC-Tar grunninum og VC17 Offshore. Ekki hægt að yfirmála með hefðbundinni botnmálningu
- Myndar spegilslettá og þunna filmu, byggir ekki upp þykktir
- Blandið koparum út í málninguna og hrærið vel saman, hrærið svo alltaf annað slagið í dósinni meðan verið er að mála
- Mála skal 2 umferðir með rúllu fyrir 12 mánaða endingu
- Hægt er að mála upp úr dósinni í 7 daga eftir að kopar hefur verið blandað saman við - gegn því að loka vel dósinni á milli
- Þekjan er 10-12 m²/L
- VC17 Offshore er snertipurr eftir 30 mín við 15°C. Yfirmálun eftir að lágmarki 1,5 klst við 15°C
- Sjósetning möguleg eftir 3 klst við 15°C lofthita og þurrk



Trilux 33 botnmálning

- Botnmálning sérhönnuð fyrir álbáta með svokallaðri *biolux* tækni
- Fæst í 5L
- Má einnig nota á trefjaplast, við og stál
- Ending er um 18 mánuðir í sjó
- Ef efninu er sprautað skal fara 2 umferðir en ef rúllað er á þá 3 umferðir
- Nota skal Gelshield 200 grunn eða Intertuf 203 eftir atvikum á ómálaða fleti
- Þekjan er 8 m²/L
- Trilux 33 er snertipurr eftir 2 klst við 5°C
Yfirmálun eftir að lágmarki 24 klst við 5°C
- Sjósetning möguleg eftir 24 klst við 5°C
lofthita og þurrk






B-Free sílikon botnmálning

- Sílikon botnmálning er gerð fyrir allar gerðir báta og veitir lágmarks viðnám. Auðvelt er að þrífa botninn ef gróður sest á flötinn
- Fæst í 0,75L
- Án eiturefna og hefur lágt VOC gildi og því betri fyrir umhverfið. Einnþátta
- Allt viðhald er auðveldara þar sem gróður og hrúðurkarlar ná ekki festu við botnmálninguna
- Auðvelt að breyta úr hefðbundinni botnmálningu yfir í B-Free með Conversion Coat og Tie Coat ferli
- Fæst í hvítu, svörtu, rauðu og dökkbláu
- 2-3 umferðir fyrir 2 ára tímabil. Notkunarhitastig yfir 7°C
- Þekja: 9 m²/L
- Ómálaður plastbotn: A.m.k. 1 umferð Gelshield 200, 1 umferð B-Free Tie Coat, 2 umferðir B-Free botnmálning
- Málaður botn: 1 umferð Conversion Coat, 1 umferð B-Free Tie Coat, 2 umferðir B-Free botnmálning
- Endurmálun: Háþrýstipvottur með sápu, skola vel og látið þorna. Slípið létt yfir með sandpappír 120 og skolið aftur niður með sápu
- Snertipurr við 10°C: 7 klst
- Yfirmálun við 10°C: Að lágmarki 9 klst, að hámarki 5 dagar




B-Free Conversion Coat

- Tvíþátta epoxý grunnur til að loka hefðbundinni botnmálningu sem fyrir er á bátnum
- Fæst í 0,75L
- Sjá mynd til hliðar ef mála á ómálaðan botn og ef ekki er vitað hvaða efni er fyrir
- Skylda að nota á áður botnmálaðan bát
- 1 umferð með rúllu eða pensli
- Þurrefnisinnihald: 48%
- Þekja: 9 m²/L
- Snertipurrt við 10°C: 4 klst
- Yfirmálun við 10°C: Að lágmarki 6 klst, 24 klst að hámarki til að mála með B-free Tiecoat yfir



If the existing antifouling is showing any signs of cracking, peeling, detachment, or any other signs that the coating is not firmly adhered to the substrate, this should be totally removed.



B-Free Tie Coat

- Tvíþátta grunnur fyrir hámarksviðloðun við B-Free botnmálninguna
- Fæst í 0,75L
- Skylda undir B-Free botnmálninguna í öllum tilvikum nema þegar endurmálað er yfir sílíkon botnmálningu
- 1 umferð með rúllu eða pensli
- Þurrefnisinnihald: 66%
- Þekja: 9 m²/L
- Snertiþurrt við 10°C: 2 klst
- Yfirmálun við 10°C: Að lágmarki 5 klst, 5 dagar að hámarki til að mála með B-Free botnmálningu yfir



Botnmálningarkerfi fyrir skrúfu og hældrif

- **Propeller Primer** – Viðloðunar-grunnur á hældrif úr áli og plasti. Grunnurinn er borinn á með pensli, 1-2 umferðir
- **Trilux Propeller** – Teflon botnmálning í úðabrusa, kemur í svörtu og gráu. Spreyið 3-4 umferðir
- **Trilux 200** – Hörð botnmálning fyrir álbáta og hraðbáta. Málningin er borin á með pensli, 2-3 umferðir



Málning á dekk, yfirbyggingu og síður

- **Toplac Plus** – Háglans, einpátta sílikon alkýðlakk ætlað til málunar á fleti ofan sjólínu. Fæst í mörgum stöðluðum litum, m.a. í appelsínugulum öryggislit
- **Interthane 990** – Háglans, tvípátta pólýúreþan lakk. Einungis í 5L einingum, fæst í öllum litum
- **Interlac 665** - Háglans, einpátta alkýðlakk. Fæst í 5L og 20L einingum, fæst í öllum litum



Toplac Plus

- Háglaðs sílikon alkýð, einþátta efni ætlað til málunar á fleti ofan sjólínu. Okkar aðallakk á plastbáta
- Fæst í 0,75L
- Áður málaða fleti skal þrífa með tilheyrandi efnum og mattslípa með 280-320, enda skal á 400 sandpappír. Þrífa og lakk mála síðan beint yfir með Toplac Plus
- Ómálað timbur, ál og stál skal grunna með One UP grunni áður en Toplac Plus er borið á
- Bert plast skal þrífa með tilheyrandi efnum og slípa með 180-220 sandpappír og grunna með ONE UP, 1-2 umferðir áður en málað er með Toplac Plus
- Mála skal 2-3 umferðir með Toplac Plus en í viðgerðir er hægt að fara 1 umferð í sumum tilvikum
- Fæst í mörgum staðallitum
- Þynnir: Alifatnafta, hreinsuð terpentína
- Þekja um 12 m²/L
- Þurrktími er um 6 klst við 5°C
- Yfirmálun eftir 20 klst við 10°C og innan 4 daga



Interthane 990

- Háglaðs tvíþátta pólýúreþan lakk ætlað til málunar ofan við sjólinu á dekk, síður, rekkverk o.fl.
- Fæst í 5L og 20L
- Hægt að rúlla, pensla og sérstaklega sprauta
- Mála skal 2 umferðir með rúllu en 1 umferð með sprautu
- Hefur góða þekju í öllum litum - fæst í lituðum stofnum og í hvaða lit sem er
- Aðeins til í 5L og 20L einingum
- Þynnir – GTA713
- Þekja um 8 m²/L
- Þurrktími um 5 klst við 5°C
- Yfirmálun eftir 24 klst við 5°C og óendanlega opið



Sérlausnir fyrir eikarbáta

- **Schooner** – Glært háglans lakk til málunar á trébátum. Inniheldur mjög smá mólékúl og smýgur því vel inn í allan við, ekki síst harðvið
- **Auson kínaolía** - Blanda af tungolíu, línolíu og terpentínu. Fæst í glæru en hægt að lita/tóna til, með lituðu Cetol HLS (10-20%)
- **Hálfbekjandi viðarolía Cetol HLS** - Hálfbekjandi og lágfyllandi terpentínubynnanleg alkýðolía, ætluð til notkunar á við. Fæst í stöðluðum viðarlitum og fjölda annarra lita
- **Línolíumálning** - Upprunaleg línolíumálning án allra leysiefna. Fæst í staðallitum sem hægt er að blanda saman innbyrðis. Byggir á aldagamalli hefð
- **Línolíukítti** - Viðgerðar- og þéttingarefni sem byggir á aldagamalli hefð
- **Tinova Traditional Exterior Primer** - Terpentínubynnanlegur alkýðolíugrunnur ætlaður á við. Smýgur vel inn í viðinn og hefur góða viðloðun. Helst ætlaður sem grunnur undir Tinova Traditional Exterior
- **Tinova Traditional Exterior** - Þekjandi viðarvörn, terpentínu-bynnanleg alkýðolíumálning ætluð á við. Olían dregur fram viðaræðarnar og gefur þekjandi og jafna áferð bæði á gamlan og nýjan við
- **Intertuf 203** – Grunnið beran botn í 2-3 umferðum; þynnið 1. umferð um 20% með GTA 007. Þynnið 2-3. umferð um 10%. Málið síðan með botnmálningu Cruiser 250



Schooner

- Glært einþátta háglans lakk fyrir trébáta. Hannað til að standast mikð álag
- Fæst í 0,75L og 2,5L
- Unnið úr tungolíu sem inniheldur afar smá mólíkúl og á því auðvelt með að bindast og smjúga inn í við, t.d. harðvið
- Inniheldur UV sólarvörn svo viðurinn upplitast síður af geislum sólarinnar
- Málaða fleti skal þrifa vel af fitu og óhreinindum og slípa með 280-400 sandpappír
- Ómálaðan við skal slípa fyrst með 80-180 sandpappír, svo 280. Mála 3-8 umferðir af Schooner eða þar til ánægja er með útkomuna. Þynnið fyrstu umferð um 10% með terpentínu á ómálaðan við, seinni umferðir um 0-5%
- Á milli umferða skal slípa létt með 320-400 sandpappír og passa að setja ekki of þykkt á í hverri umferð
- Þekjan er um 14 m²/L með rúllu en 12 m²/L ef sprautað er. Ekki setja of þykkt í hverja umferð
- Snertipurrt eftir 3 klst miðað við 10°C. Yfirmálun eftir minnst 16 klst miðað við 10°C



Hammerite vörur á járnverkið

- Hreinsir/pynnir - Hentar mjög vel með hömruðu (e. hammered) lökkunum. Magn: 250ml
- No.1 Anti-Rust - Ryðvarnargrunnur sem kemur í veg fyrir að nýtt ryð myndist. Magn: 250ml
- Hammered lakk - Gefur hamraða áferð, fæst í 5 litum. Magn: 250ml og 750ml
- Smooth Finish lakk – Hágls lakk sem gefur slétta áferð, hægt að blanda í öllum RAL litum. Magn: 500ml og 1L
- Lakksprey - Gefur hamraða áferð, fæst í svörtu og gráu. Magn: 400ml





Tekkolía og hreinsiefni

- **Tekkolía** - Sérstaklega ætluð á tekk og annan harðvið. 0,5L flaska
- **Tekkhreinsir** - Inniheldur oxalsýru og er sérstaklega ætlaður á tekk og annan harðvið. 0,5L flaska
- **Super Cleaner** - Hreinsar af vax, olíu og önnur óhreinindi. 0,5L flaska
- **Liquid Rubbing** - Hreinsiefni sem endurvekur fyrri gljáa á Gelcoat og máluðum flötum. 0,5L flaska
- **Marine Wax** - Bón sem gefur góðan gljáa og góða vörn gegn sjávarsalti og sól. 0,5L flaska
- **Tinova Wood Cleaner** - Áhrifaríkt, lútkennt hreinsiefni til að fjarlægja gráma og óhreinindi. Hefur bleikingareiginleika, þ.e. dekkir harðvið. 1L og 5L flöskur
- **Xyladekor harðviðarhreinsir** - Inniheldur oxalsýru, hraðvirkt og lyktarlítið hreinsihlaup sem fjarlægir gráma, óhreinindi og gamla olíu af við og nær fram upprunalegum lit viðarins. Oftast notað á eftir Tinova Wood Cleaner. 1L og 2,5L flöskur

Þynnir - tegundir

- No.3 sama og GTA007 - Cruiser 250, Trilux 200, Intertuf 203, Trilux 33
- No.7 sama og GTA220 - Gelshield 200, Sikkens Redox Multiprimer, Interprotect
- No.100 - Interthane 990 og ONE UP
- VC General Thinner - VC Offshore, VC Tar2
- Alifatnafta (hreinsuð terpentína) - ONE UP og Toplac Plus. Einnig olíualkýðefni, eins og Schooner o.fl.
- GTA007 - Einþátta efni, botnmálning
- GTA713 - Tvíþátta pólýúrepan efni
- GTA220 - Tvíþátta epoxý efni



Hálkuvörn

- Hálkuvörn M12 - Gróf hálkuvörn sem stráð er þétt yfir blauta málninguna (eftir þörfum) og síðan er lakkað yfir í seinni umferð
- Hálkuvörn M18 - Fíngerðari en M12 hálkuvörnin. Stráið í (eftir þörfum) yfir blauta málninguna og síðan lakkað yfir í seinni umferð
- Sikkens hálkuvörn - Fín hálkuvörn sem hræra skal út í málninguna. Um 0,8kg fara í 20L fötu en hægt er að stýra því hversu mikið af hálkuvörn viðkomandi vill hafa. Má auka/minnka um allt að 50%



Hentug kefli

Fyrir spegilslettta áferð



Fyrir grunna og hefðbundin efni

